



# » Serie 9, hydraulisch (50 ccm)

Best. Nr.: 1-30279

Max. Zugkraft: 3.402 kg

Die Serie 9 wurde für regelmäßige Einsätze auf Abschleppwagen und Fahrzeuganhängern gebaut. Diese Winde ist in 2 Ausführungen lieferbar: entweder mit einem 50 ccm Motor oder einem Motor mit 80 ccm (Siehe Best. Nr. 1-30281).



## > Technische Daten:

Max. Zugkraft:	3.402 kg
Max. Seildurchmesser:	12 mm
Max. Durchflussleistung bei Nennlast:	57 l/min
Motor:	Hydraulisch, 50 ccm
Max. Arbeitsdruck:	179 bar
Trommeldurchmesser:	102 mm
Flanschdurchmesser:	209 mm
Trommellänge zwischen Flanschen:	253 mm
Übersetzung:	27:1
Versandgewicht:	39 kg
Standards:	SAEJ706, CE Machinery Directive 98/37/EEC und 2006/42/EC

## > Leistungsdaten:

Seillage	Zuglast in kg	Seilgeschw. m/min ohne Last
1	3.402	14,3
2	2.903	16,8
3	2.533	19,2
4	2.247	21,7

  

1. Seillage	Zuglast in kg	Druck in bar
	0	27
	680	55
	1.361	88
	2.041	120
	2.722	151
	3.402	178

## > Optionales Zubehör:



**Stahlseil 25 m x 12 mm,**  
mit Kausche und Haken  
Best. Nr. 1-16503BJ



**Rollenseifenster:**  
zur korrekten Führung des  
Stahlseils  
Best. Nr. 1-243361



**Seildruckplatte:**  
für gleichmäßiges Auf-  
und Abspulen  
Best. Nr. 1-31149



**Seilspulvorrichtung inkl. Seildruckplatte:**  
zur Unterstützung der  
korrekten Seilaufspulung  
- ideal wenn Winde außer  
Sichtweite  
Best. Nr. 1-244400



**Luftfreilaufschalter:**  
ideal bei verdecktem  
Windenanbau, wenn Frei-  
laufhebel nicht zugäng-  
lich  
Best. Nr. 1-71370



> **Abmessungen Serie 9, hydraulisch (50 ccm):**

inch  
mm

