



» Serie 15, hydraulisch

Best. Nr.: 1-65931

Max. Zugkraft: 6.804 kg

Die Serie 15 von WARN hat ein zweistufiges Planetengetriebe mit einer Gesamtübersetzung von 36:1. Diese Winde hat eine integrierte Heavy Duty Automatikbremse und eine manuelle Kupplungssperre.



> Technische Daten:

Max. Zugkraft:	6.804 kg
Max. Seildurchmesser:	12 mm
Max. Durchflussleistung bei Nennlast:	57 l/min
Motor:	Hydraulisch, 100 ccm
Max. Arbeitsdruck:	152 bar
Trommeldurchmesser:	102 mm
Flanschdurchmesser:	209 mm
Trommellänge zwischen Flanschen:	253 mm
Übersetzung:	36:1
Versandgewicht:	39 kg
Standards:	SAEJ706, CE Machinery Directive 98/37/EEC, NFPA 1901-74

> Leistungsdaten:

Seillage	Zuglast in kg	Seilgeschw. m/min ohne Last
1	6.804	5,8
2	5.567	7
3	4.711	8,3

1. Seillage	Zuglast in kg	Druck in bar
	0	25
	1.361	46
	2.722	69
	4.082	95
	5.443	123
	6.804	152

> Optionales Zubehör:



Stahlseil 25 m x 12 mm,
mit Kausche und Haken
Best. Nr. 1-10433



Rollenseifenster:
zur korrekten Führung des
Stahlseils
Best. Nr. 1-243361



Seildruckplatte:
für gleichmäßiges Auf-
und Abspulen
Best. Nr. 1-31149



Seilspulvorrichtung inkl. Seildruckplatte:
zur Unterstützung der
korrekten Seilaufspulung
- ideal wenn Winde außer
Sichtweite
Best. Nr. 1-244400



Luftfreilaufschalter:
ideal bei verdecktem
Windenanbau, wenn Frei-
laufhebel nicht zugänglich
Best. Nr. 1-71370

